

Ovally



BRAGA



OVALLY

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S105-1


W 54 - Vdc 24
Lm 3.180
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-75


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2163/S105-2


W 108 - Vdc 24
Lm 6.360
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S105-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S105-2	C (3.000°K) W (4.000°K)			

2129	/R1-75 /R1-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R220-75 /R260-150			

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2163/S140-2-C-10 + 2129/R1-200-10

OVALLY

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S140-1


W 75 - Vdc 24
Lm 4.380
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm



2129/R1-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2163/S140-2


W 150 - Vdc 24
Lm 8.760
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S140-1 /S140-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------------------	---	--	--

2129	/R1-100 /R1-200 /R220-100 /R260-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--	--	------------------------------------	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

OVALLY


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2163/S190-1


W 100 - Vdc 24
Lm 5.820
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R1-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR




2129/R260-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



2163/S190-2


W 200 - Vdc 24
Lm 11.640
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R0-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
L 320 x 260 mm

O/OR



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2163	/S190-1 /S190-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------------------	---	--	--



2129	/R1-150 /R0-240 /R220-150 /R260-240		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--	--	------------------------------------	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



OVALLY

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2129/R2
Rosone decentrato
per 2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S190-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 200-24



2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

- AL 75-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24 (S140-2)
- AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1)
- AL 100-24-D4 (S140-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D4 (S140-2)
- AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D6 (S140-2)
- AL 240-24-D6 (S190-2)



DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D8 (S140-2)
- AL 240-24-D8 (S190-2)

OVALLY

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S140-2 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 200-24



2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24 (S140-2)
- AL 240-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1)
- AL 100-24-D4 (S140-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D4 (S140-2)
- AL 240-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D6 (S140-2)
- AL 240-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S190-1)
- AL 200-24-D8 (S140-2)
- AL 240-24-D8 (S190-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2163/S105-2-C-33 + 2163/S140-2-C-33 + AL.200-24 + AL.150-24 + 2129/R350-10

OVALLY


OVALLY

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




2163/TR105

W 54 - Vdc 24
Lm 3.180
H 40 mm
L 1060 x 500 mm



2163/TR140

W 75 - Vdc 24
Lm 4.380
H 40 mm
L 1400 x 730 mm




2163/TR190

W 100 - Vdc 24
Lm 5.820
H 40 mm
L 1900 x 930 mm



2133/R


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 30 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 150-24
W 150

2163	/TR105	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR140	C (3.000°K)			
	/TR190	W (4.000°K)			

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2129	/R220-0-150		

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 150-24		(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------------------	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2163/TR105-C-24 + AL.75-24

OVALLY