



Proiettore a sommersione in acciaio Inox Aisi 316L studiato per l'illuminamento di fontane e vasche.

Submersible spot light stainless AISI 316L steel designed to light fountains and water features.



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI
LIGHT DESIGN

versioni led disponibili: 6000 K / RGB
LEDs available: 6000 K / RGB

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 68 profondità massima 2 mt
IP 68 depth water resistance 2 mt

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe III
class III

CORPO
BODY

Inox AISI 316L
stainless steel AISI 306L

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

CABLAGGIO (cod. 1276)
WIRING (cod. 1276)


apparecchio fornito con cavo lungo 5m H07RN-F 2x2,5mm² pre cablato con pressacavo inox
fixture supplied with pre wired cable 5m long H07RN-F 2x2,5mm² with inox cable gland

CABLAGGIO (cod. 1278)
WIRING (cod. 1278)

apparecchio fornito con cavo lungo 4m H07RN-F 2x6mm² pre cablato con pressacavo inox
fixture supplied with pre wired cable 4m long H07RN-F 2x6mm² with inox cable gland



LAMPADINA
LAMP

inclusa
included




IP68 codice colori
colour codes
■ .15 acciaio inox
stainless steel

1276.22M.T.15 50 W PAR36 12V 720 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.33	29	65
4	2.66	45	101
3	2.00	80	180
2	1.33	181	405
1	0.67	723	1620





IP68 codice colori
colour codes
■ .15 acciaio inox
stainless steel

1278.33M.T.15 300 W PAR56 12V 5000 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.98	126	314
4	3.18	197	491
3	2.39	351	873
2	1.59	789	1946
1	0.80	3155	7857

1278.S1M.T.15 18 W Led 6000 K
PAR56 12V 1100 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	3.98	28	69
4	3.18	43	108
3	2.39	77	192
2	1.59	174	432
1	0.80	694	1729

1278.L1M.T.15 12 W Led RGB
PAR56 12V 1100 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



Accessori RGB RGB accessories



125
Ricevitore
1 receiver per 1-8 Agua RGB
Receiver
1 receiver for 1-8 Agua RGB



126
Telecomando
Massima distanza 20 mt
Remote control
Max distance 20 mt