


Maestro spot

La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architeturali da esterni : stradale , parcheggi , facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options .The products are made of EN 44100 die-cast aluminium oxidation resistant. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 08
IP 65 / IK 08

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso alta resistenza all'ossidazione 44100
die-cast aluminium high resistance to oxidation 44100

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato
soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo M20 in polipropilene
polypropylene cable gland M20

ORIENTABILITA' POSITIONING

staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment.



LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Maestro spot




5481.178.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.179.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.180.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.181.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.182.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.183.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.184.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.185.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.186.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.187.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.188.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.189.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.190.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.191.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5481.192.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.193.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




Maestro spot




5481.M5R.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5481.M50.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5481.FRR.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





5481.FRO.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5481.85F.T-- 42 W TC-TE Gx24q-4 3200 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Maximaestro spot




5483.145.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.146.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.158.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.159.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.160.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.161.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.162.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.163.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.144.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.139.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.164.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.165.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



5483.166.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.167.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.168.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.169.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




Maximaestro spot


5483.170.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.171.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.172.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.173.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5483.174.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.175.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



5483.176.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.177.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




Maximaestro spot




IP65	codice colori colour codes
	.05 grigio antracite anthracite grey
IK08	.13 grigio chiaro light grey
	classe II su richiesta class II upon request
*	


5483.59R.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.590.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.61R.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.610.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.63R.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5480.630.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.40R.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.400.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Accessori Accessories




152.--
Attacco per braccio Ø60 mm
Bracket support 600 mm



166.--
Staffa a muro per Maestro
Maestro Wall bracket



SA1.--
Staffa a muro Maximaestro
Maximaestro Wall bracket



160.--
Staffa a muro + Braccio 500 mm
Wall bracket + column bracket 500 mm