




Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Consente l'impiego di lampade alogene, fluorescenti e LED. E' adatto per medie strutture architettoniche e abitazioni private per personalizzare e arredare con la luce e illuminare luoghi di passaggio. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi accattivanti.

Die-cast aluminium wall-effect light, IP 65. Fitted use with halogen, fluorescent lamps and LEDs. It is suitable for medium sized architectural, commercial and residential use. You can combine narrow and wide beams, creating eye-catching light effects.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINITM
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65 / IK 06
IP 65 / IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

passacavo in EPDM priva di alogeni Ø 8/12 mm
EPDM cable-gland free of halogens Ø 8/12 mm

SECONDA ENTRATA CAVO
SECOND CABLE ENTRY


disponibile
available

LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey


.13 grigio chiaro
light grey

IK06



1332.LAX.T.-- 10 W 7 Led 3000 K 1092 lm
1332.LBX.T.-- 10 W 7 Led 4000 K 1190 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



1332.G1F.T.-- 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1332.43X.T.-- 60 W HAL G9 820 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*




IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey


.13 grigio chiaro
light grey

IK06



1333.HNX.T.-- 14 W 7+7 Led 3000 K 2 x 819 lm
1333.HBX.T.-- 14 W 7+7 Led 4000 K 2 x 882 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



1333.G1F.T.-- 18 W TC-TE Gx24q-3 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1333.43X.T.-- 60 W HAL G9 820 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06

1334.43X.T.-- 60 W HAL G9 820 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06

1330.43X.T.-- 60 W HAL G9 820 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*




IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey



.13 grigio chiaro
light grey

IK06

1331.43X.T.-- 60 W HAL G9 820 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





Minimodo




IP65 codice colori
colour codes
 .05 grigio antracite
anthracite grey
 .13 grigio chiaro
light grey

1363.S8X.T-- 3 W 3 Led 3000 K 351 lm
1363.S9X.T-- 3 W 3 Led 4000 K 378 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




IP65 codice colori
colour codes
 .05 grigio antracite
anthracite grey
 .13 grigio chiaro
light grey

1364.12X.T-- 6 W 3 + 3 Led 3000 K 2 x 351 lm
1364.13X.T-- 6 W 3 + 3 Led 4000 K 2 x 378 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







Modo






IP65 codice colori
colour codes
 .05 grigio antracite
anthracite grey
 .13 grigio chiaro
light grey

1012.ECX.T-- 32 W 1 Led 3000 K 3371 lm
1012.EDX.T-- 32 W 1 Led 4000 K 3521 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1012.92X.T-- 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



IP65 codice colori
colour codes
 .05 grigio antracite
anthracite grey
 .13 grigio chiaro
light grey

1013.GTX.T-- 34 W 2 Led 3000 K 2 x 2099 lm
1013.GUX.T-- 34 W 2 Led 4000 K 2 x 2098 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



1013.92X.T-- 26 W TC-TE Gx24q-2 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

