


Proiettore lineare a parete o sottogronda. Corpo in alluminio pressofuso ed estruso ad alta resistenza all'ossidazione, diffusore in policarbonato trasparente. L'orientabilità ha un'ampiezza di 140° ed è garantita da un sistema a ghiera graduata con progressione di 10°. Viteria in acciaio inox A4-70.

Linear flood light. Body in die cast and extruded aluminium which is highly resistant to oxidation. Diffuser in clear polycarbonate. Adjustable 140° with a graduated lock system adjustable by 10°. Fixing in A4-70 stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K / RGB
LEDs available: 3000 K / 4000 K / RGB

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 09
IP 67 / IK 09

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / III
class I / III



CORPO BODY

alluminio estruso EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100
extruded aluminium EN AW-6063 T5 / EN-AB 44100

STAFFE BRACKET

alluminio pressofuso EN AB 47100
die cast aluminium EN AB 47100

DIFFUSORE DIFFUSER

Miniprofilo, Profilo 1321: vetro sodico calcico temprato 5 mm - Profilo 1320: policarbonato trasparente 8 mm
Miniprofilo, Profilo 1321: soda-lime tempered glass 5 mm - Profilo 1320: clear polycarbonate 8 mm

RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Miniprofilo: pressacavo M16 per cavo 13,5 Ø 5/10 mm - Profilo: pressacavo M20 per cavo Ø 7/13
Miniprofilo: cable gland M16 13,5 Ø 7/13 mm - Profilo: cable gland M20 13,5 Ø 7/13 mm

SCATOLA CABLAGGIO WIRING BOX

esterna in PBT
external mode of PBT

ORIENTABILITA' POSITIONING

la ghiera graduata consente una regolazione progressiva di 10°, fino a 140°
the graduated ring nut hardware which allows for accurate positioning by 10° up to max 140°


LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Miniprofilo





codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey



.13 grigio chiaro
light grey

1316.EEM.T.-- 15 W 10 Led 3000 K 1560 lm
1316.EFM.T.-- 15 W 10 Led 4000 K 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




| H (m) | Ø (m) | lux med. 3000 K | lux max. 3000 K | lux med. 4000 K | lux max. 4000 K |
|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | 2.07 | 138 | 293 | 150 | 319 |
| 4 | 1.66 | 215 | 458 | 235 | 499 |
| 3 | 1.24 | 383 | 814 | 417 | 887 |
| 2 | 0.83 | 861 | 1832 | 939 | 1996 |
| 1 | 0.41 | 3446 | 7326 | 3755 | 7984 |

1316.L8T.T.-- 11 W T2 W4.3x8.5d 750 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 11.22 | 1 | 7 |
| 4 | 8.98 | 2 | 11 |
| 3 | 6.73 | 3 | 19 |
| 2 | 4.49 | 6 | 43 |
| 1 | 2.24 | 25 | 172 |





codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey



.13 grigio chiaro
light grey

1317.EEM.T.-- 15 W 10 Led 3000 K 1560 lm
1317.EFM.T.-- 15 W 10 Led 4000 K 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




| H (m) | Ø (m) | lux med. 3000 K | lux max. 3000 K | lux med. 4000 K | lux max. 4000 K |
|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | 2.07 | 138 | 293 | 150 | 319 |
| 4 | 1.66 | 215 | 458 | 235 | 499 |
| 3 | 1.24 | 383 | 814 | 417 | 887 |
| 2 | 0.83 | 861 | 1832 | 939 | 1996 |
| 1 | 0.41 | 3446 | 7326 | 3755 | 7984 |

1317.L8T.T.-- 11 W T2 W4.3x8.5d 750 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 11.22 | 1 | 7 |
| 4 | 8.98 | 2 | 11 |
| 3 | 6.73 | 3 | 19 |
| 2 | 4.49 | 6 | 43 |
| 1 | 2.24 | 25 | 172 |

Profilo





codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey



classe II su richiesta
class II upon request

1320.DVM.T.-- 18 W 12 Led 3000 K 1872 lm
1320.DZM.T.-- 18 W 12 Led 4000 K 2040 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato trasparente *clear polycarbonate*
 alimentatore incluso
led driver integral




| H (m) | Ø (m) | lux med. 3000 K | lux max. 3000 K | lux med. 4000 K | lux max. 4000 K |
|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | 2.07 | 165 | 352 | 180 | 383 |
| 4 | 1.66 | 258 | 549 | 282 | 599 |
| 3 | 1.24 | 459 | 977 | 501 | 1065 |
| 2 | 0.83 | 1034 | 2198 | 1127 | 2395 |
| 1 | 0.41 | 4135 | 8792 | 4506 | 9581 |

1320.87T.T.-- 14 W T5 G5 1350 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato trasparente *clear polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 11.22 | 2 | 12 |
| 4 | 8.98 | 3 | 19 |
| 3 | 6.73 | 5 | 34 |
| 2 | 4.49 | 11 | 77 |
| 1 | 2.24 | 46 | 309 |




codice colori
colour codes


.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

1322.G4M.T.-- 24 W 8 Led RGB 840 lm
 Max 350 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





Profilo





- IP65 codice colori
colour codes
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio chiaro
light grey
- IK07
- classe II su richiesta
class II upon request

1321.ELM.T.-- 27 W 18 Led 3000 K 2808 lm
1321.EMM.T.-- 27 W 18 Led 4000 K 3060 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led driver integral





| H (m) | Ø (m) | lux med. 3000 K | lux max. 3000 K | lux med. 4000 K | lux max. 4000 K |
|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | 2.07 | 248 | 527 | 270 | 575 |
| 4 | 1.66 | 388 | 824 | 422 | 898 |
| 3 | 1.24 | 689 | 1465 | 751 | 1597 |
| 2 | 0.83 | 1551 | 3297 | 1690 | 3593 |
| 1 | 0.41 | 6202 | 13187 | 6759 | 14371 |

1321.88T.T.-- 21 W T5 G5 2100 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore elettronico incluso
 electronic ballast integral




| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 11.22 | 3 | 19 |
| 4 | 8.98 | 4 | 30 |
| 3 | 6.73 | 8 | 53 |
| 2 | 4.49 | 18 | 120 |
| 1 | 2.24 | 71 | 481 |

1321.G3T.T.-- 39 W T5 G5 3500 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore elettronico incluso
 electronic ballast integral




| H (m) | Ø (m) | lux med. | lux max. |
|-------|-------|----------|----------|
| 5 | 11.22 | 5 | 32 |
| 4 | 8.98 | 7 | 50 |
| 3 | 6.73 | 13 | 89 |
| 2 | 4.49 | 30 | 200 |
| 1 | 2.24 | 118 | 801 |

Accessori Miniprofilo / Profilo Miniprofilo / Profile accessories



109 Miniprofilo
940 Profilo cod. 1320 / 1325
941 Profilo cod. 1321 / 1326
 Griglia anti-abbagliamento
 Solo per versione fluorescente
 anti glare louver
 only for fluorescent version




238.-- Miniprofilo
236.-- Profilo cod. 1320 / 1325
237.-- Profilo cod. 1321 / 1326
 braccio di estensione
 extension arm

Accessori RGB RGB accessories



627
 Alimentatore 350 mA
 1 alimentatore per 1 Profilo 24 W RGB
 Led driver 350 mA
 1 local power source for 1 Profilo 24 W RGB



628
 Convertitore
 1 convertitore per 10 alimentatori 627
 Converter
 1 Converter for 10 led drivers 627



626
 Generatore DMX
 1 generatore per 6 convertitori
 DMX generator
 1 generator for 6 converters

Schema di collegamento RGB
RGB scheme

