









Bollard realizzato in alluminio estruso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato trasparente ad alta resistenza agli urti e raggi UV. Adatto ad illuminare percorsi, camminamenti e aree verdi.

Bollard in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation, polycarbonate diffuser is shock and UV rays resistant. For use in driveways, pathways and landscaped areas.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	 
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
PALO POLE	alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato trasparente clear polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	Versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99% Versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit HIT - version - 99.99% pure aluminium high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	EPDM EPDM
LAMPADINA LAMP	esclusa not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Quadro 1







IP65 codice colori
colour codes


.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

1370.BRX.P.-- 13 W 1 Led 3000 K 903 lm
1370.BSX.P.-- 13 W 1 Led 4000 K 960 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



Quadro 2



IP65 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

1371.HEX.P.-- 24 W 1 Led 3000 K 2162 lm
1371.HFX.P.-- 24 W 1 Led 4000 K 2303 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

