

Spia / Spiona soffitto

Apparecchio da incassare a soffitto. Fornito con anello in acciaio inox e anello in alluminio con staffe per fissaggio. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.



Ceiling recessed. Round stainless steel trim. Aluminum ring with adjustable bracket for mounting. Coloured glass filters available for lighting effects.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10
Microspia e midispia: IP 67 / IK 07 - Spia: IP 65 / IK 10 - Spiona: IP 66 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

FISSAGGIO MOUNTING

anello in alluminio con staffe regolabili per fissaggio a controsoffitto
aluminium ring with adjustable bracket for false ceiling

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm
soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 5 mm - Spia 12 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm
Spia / Spiona: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm
Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm
Spia / Spiona: double by silicone bushing Ø 10/14mm

LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Microspia soffitto





photo: Germano Borrelli





IP67
codice colori
colour codes
IK07
III
.15 acciaio inox
stainless steel

5955.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5955.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
max 350 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48

5955.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18

Midispia soffitto




IP67
codice colori
colour codes
IK07
III
.15 acciaio inox
stainless steel

6624.BUF.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6624.BVF.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
max 500 mA DC
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73





IP67
codice colori
colour codes
IK07
III
.15 acciaio inox
stainless steel

6621.AHF.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6621.ALF.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21

6621.51X.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318



Spia soffitto





5317.CGF.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5317.CHF.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116





5317.CDF.T.15 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5317.CEF.T.15 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
 220-240 V DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163





5317.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
 230 V 50 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

5317.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

Spiona soffitto





5337.19E.T.15 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
 orientabile *adjustable* 10°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.93	1275	3413
2	1.86	319	853
3	2.79	142	379
4	3.71	80	213
5	4.64	51	137

5337.21E.T.15 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral
 orientabile *adjustable* 10°





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.93	2704	7239
4	1.86	676	1810
3	2.79	300	804
2	3.71	169	452
1	4.64	108	290

Microspia soffitto





5947.CAM.T.15 10 W 1 Led 3000 K 800 lm
5947.CBM.T.15 10 W 1 Led 4000 K 895 lm
 max 350 mA 5DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	0.75	437	1064	489	1190
2	1.5	109	266	122	297
3	2.26	49	118	54	132
4	3.01	27	66	31	74
5	3.76	17	43	20	48

5947.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
 12 V DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	0.39	275	449
2	0.77	69	112
3	1.16	31	50
4	1.54	17	28
5	1.93	11	18

Midispia soffitto





6625.BUF.T.15 18 W 1 Led 3000 K 1957 lm
6625.BVF.T.15 18 W 1 Led 4000 K 2045 lm
 max 500 mA DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	551	1731	577	1813
2	2.42	138	433	144	453
3	3.63	61	192	64	201
4	4.84	34	108	36	113
5	6.06	22	69	23	73

Midispia soffitto





6623.AHF.T.15 7 W 1 Led 3000 K 550 lm
6623.ALF.T.15 7 W 1 Led 4000 K 590 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.21	155	186	166	522
2	2.42	39	122	42	130
3	3.63	17	54	18	58
4	4.84	10	30	10	33
5	6.06	6	19	7	21

6623.51X.T.15 35 W QR-CB GU5,3 637 lm
 12 V DC
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore remoto SELV non incluso
remote SELV transformer not included



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.20	3931	7939
4	0.40	983	1985
3	0.60	437	882
2	0.80	246	496
1	1.00	157	318

Spia soffitto





IP65

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


IK10



5309.CGF.T.15 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5309.CHF.T.15 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	905	2783	946	2909
2	2.32	226	696	237	727
3	3.48	101	309	105	323
4	4.64	57	174	59	182
5	5.80	36	111	38	116





IP65

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


IK10



5309.CDF.T.15 39 W 1 Led 3000 K 2689 lm
5309.CEF.T.15 39 W 1 Led 4000 K 2810 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
1	1.16	1267	3895	1324	4070
2	2.32	317	974	331	1018
3	3.48	141	433	147	452
4	4.64	79	243	83	254
5	5.80	51	156	53	163





IP65

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

IK10





5309.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15

5309.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
1	3.34	25	364
2	6.68	6	91
3	10.03	3	40
4	13.37	2	23
5	16.71	1	15


Accessori Microspia soffitto Microspia soffitto accessories




208
Alimentatore 350 mA 35 W
1 alimentatore per 2-3 Microspia soffitto 10 W
Led driver 350 mA 35 W
1 local power source for 2-3 Microspia soffitto




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring




622
Alimentatore 350 mA 15 W
1 alimentatore per 1 Microspia soffitto 10 W
Led driver 350 mA 15 W
1 local power source for 1 Microspia soffitto 10 W




205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver


Accessori Midispia soffitto Midispia soffitto accessories




209
Alimentatore 500 mA 40 W
1 alimentatore per 1-2 Midispia soffitto 18 W
Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1-2 Midispia soffitto 18 W




204
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring



211
Alimentatore 500 mA 20 W
1 alimentatore per 1 Midispia soffitto 18 W
Led driver 500 mA 40 W
1 local power source for 1 Midispia soffitto 18 W



205
Scatola IP 66 per alimentatore remoto
IP 66 box for remote led driver