



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium with downlighting component. Designed to light walkways, drives, steps without glare.



p. 322

p. 300

#### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K  
LEDs available: 3000 K / 4000 K

#### GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65  
IP 65

#### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

#### CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

#### CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente  
polypropylene (PP) to be ordered separately

#### DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm  
soda-lime tempered glass 3 mm

#### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

#### GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto  
silicone

#### ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

passacavo in silicone Ø 10/14mm  
silicone cable gland Ø 10/14mm



#### LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)  
not included (Led integral)

#### FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Miniverso





codice controcassa  
rough-in housing code  
**003**

codice colori  
colour codes  
**.05** grigio antracite  
anthracite grey  
**.13** grigio chiaro  
light grey



**5410.AHX.P.--** 6 W 1 Led 3000 K 549 lm  
**5410.ALX.P.--** 6 W 1 Led 4000 K 576 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*



**5410.L1F.P.--** 10W TC-D G24d-1 600 lm  
230 V 50 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore ferromagnetico incluso  
*conventional ballast integral*





# Vertiverso





codice controcassa  
rough-in housing code  
**002**

codice colori  
colour codes  
**.05** grigio antracite  
anthracite grey  
**.13** grigio chiaro  
light grey




**5409.ERX.P.--** 13 W 2 Led 3000 K 1098 lm  
**5409.ESX.P.--** 13 W 2 Led 4000 K 1152 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*



**5409.L2F.P.--** 20W HCI-TF GU6,5 1700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*





# Verso





codice controcassa  
rough-in housing code  
**406**

codice colori  
colour codes  
**.05** grigio antracite  
anthracite grey  
**.13** grigio chiaro  
light grey



**5406.ERX.P.--** 13 W 2 Led 3000 K 1098 lm  
**5406.ESX.P.--** 13 W 2 Led 4000 K 1152 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*





**5406.94F.P.--** 18W TC-DE G24q-2 1200 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*



**5406.E9F.P.--** 20W HIT G8,5 1700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*





# Longverso





codice controcassa  
rough-in housing code  
**002**

codice colori  
colour codes  
**.05** grigio antracite  
anthracite grey  
**.13** grigio chiaro  
light grey

**5408.FGX.P.--** 19 W 3 Led 3000 K 1647 lm  
**5408.FHX.P.--** 19 W 3 Led 4000 K 1728 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore incluso *led driver integral*



**5408.95F.P.--** 26W TC-DE G24q-3 1800 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*



**5408.E9F.P.--** 20W HIT G8,5 1700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
vetro microprismato *micropismatic diffuser*  
alimentatore elettronico incluso  
*electronic ballast integral*

