



Cube

Die LED-Wandleuchte CUBE ist ideal für effektvolle oder szenografische Beleuchtung. Das Minimaldesign und der Blendschutz-Diffuser machen CUBE zur perfekten Lösung für eine effektvolle Beleuchtung. Durch die verschiedenen zur Auswahl stehenden Oberflächen lässt sie sich jeder beliebigen Umgebung anpassen.

Appareil mural à LED, CUBE est l'idéal pour l'éclairage d'effet et théâtral. Le design minimaliste et le diffuseur anti-éblouissant font de CUBE la solution la plus adaptée pour un éclairage théâtral de fort impact. Les différents choix possibles de finitions le rendent versatile pour tout type d'ambiance.



Erhältlich auch Version als
Deckenleuchte auf Seite 154

Disponible également dans la
version pour plafond page 154





Cube 1.0

CE LED IP54 kg 0,33



6W - 500mA

CU1032 _ _ **B** White
CU1032 _ _ **N** Black
CU1032 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	




RGB

3W - 350mA

CU1031 _ _ **B** White
CU1031 _ _ **N** Black
CU1031 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



TECHNICAL DATA

Anwendung	Wandleuchte, ideal zur effektvollen Beleuchtung und die Setzung von Akzenten	Applications	Applique murale idéale pour l'éclairage théâtral et d'accentuation
Installation	Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche	Installation	Applique murale d'intérieur ou extérieur
Montage	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln	Montage	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
Material	Aluminiumkorpus, Schirm aus einseitig satiniertem Polycarbonat	Matériau	Corps en aluminium, écran en polycarbonate monosatiné
Oberflächen	Eloxiertes Aluminium lackiert: Weiß, Schwarz, Cor-ten	Finitions disponibles	Aluminium anodisé peint: Blanc, Noir, Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED	N° et type de LED	3 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	3W; 6W	Puissance nom. absorbée	3W; 6W
Betrieb	350mA; 500mA - RGB nur 350mA	Alimentation	350mA; 500mA – RGB uniquement 350 mA
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Reihenschaltung; verkabelt geliefert mit 50 cm Kabel	Branchement	En série; câblé avec un câble de 50 cm
Lichtfluss Leuchte insg.	195 lm (3000K 350mA)	Flux total de l'appareil	195 lm (3000K 350mA)
Optiken	Lichtstrahl: L; M; S - Symmetrische (Cube 1.0) und asymmetrische (Cube 1.1) Lichtverteilung mit zu 20° geneigtem Lichtstrahl	Optiques	Faisceau: L; M; S – Distribution lumineuse symétrique (Cube 1.0) et asymétrique (Cube 1.1) avec faisceau de lumière incliné de 20°
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau; RGB (nur 350mA)	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu; RGB (uniquement 350mA)
IP	54	IP	54
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

Cube 1.1



CE IP54 kg 0,33

6W - 500mA

CU1132 _ _ **B** White
CU1132 _ _ **N** Black
CU1132 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	




RGB

3W - 350mA

CU1131 _ _ **B** White
CU1131 _ _ **N** Black
CU1131 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



3 LED

POWER SUPPLY UNIT

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page	500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A13350VL	20	470		1	A13500TC	20	471
	1 / 2	A16350QL	20	470		2 / 3	A310500QL	20	471
	1 / 3	A19350QL	20	470		1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473
	2 / 4	A312350QL	20	470		1	A14500IP67	67	471
	1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473		2 / 3	A310500IP67	67	471
	1 / 2	A16350IP67	67	470					
	2 / 4	A312350IP67	67	470					
	-	Controller RGB	20	485					

PHOTOMETRIC CURVES

