



Cube 1.2



CE LED III W W F IP54 kg 0,35



6W - 500mA

CU1232 _ _ **B** White
CU1232 _ _ **N** Black
CU1232 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	





CE LED III W W F IP54 kg 0,35

RGB

3W - 350mA

CU1231 _ _ **B** White
CU1231 _ _ **N** Black
CU1231 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



TECHNICAL DATA

Anwendung	In der Ausführung mit axialer Lichtverteilung für die Raumbelichtung, oder in der asymmetrischen Version zur Akzentbeleuchtung entworfen	Applications	Conçu pour l'éclairage d'ambiance dans la version à émission axiale, ou éclairage d'accentuation dans la version asymétrique
Installation	Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche	Installation	Plafonniers d'extérieur ou d'intérieur
Montage	Mit Schraube und Dübel	Montage	Avec vis et chevilles
Material	Aluminium und Schirm aus monosatiniertem Polycarbonat	Matériau	Aluminium et écran en polycarbonate monosatiné
Oberflächen	Lackiert: Mattweiß; Schwarz; Cor-ten	Finitions disponibles	Peinture: Blanc Opaque; Noir; Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED	N° et type de LED	3 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	3W; 6W	Puissance nom. absorbée	3W; 6W
Betrieb	350mA; 500mA RGB nur 350mA	Alimentation	350mA; 500mA 350mA pour la version RGB
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Reihenschaltung	Branchement	En série
Lichtfluss Leuchte insg.	200 lm (3000K 350mA)	Flux total de l'appareil	200 lm (3000K 350mA)
Optiken	L; M; S	Optiques	L; M; S
LED-Farbe	Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau; RGB	Couleur de la LED	Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu; RGB
IP	54	IP	54
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

Cube 1.3



CE LED III W W F IP54 kg 0,35



6W - 500mA

CU1332 _ _ **B** White
CU1332 _ _ **N** Black
CU1332 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



RGB



CE LED III W W F IP54 kg 0,35

RGB

3W - 350mA

CU1331 _ _ **B** White
CU1331 _ _ **N** Black
CU1331 _ _ **R** Cor-ten

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



POWER SUPPLY UNIT

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page	500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A13350VL	20	470		1	A13500TC	20	471
	1 / 2	A16350QL	20	470		2 / 3	A310500QL	20	471
	1 / 3	A19350QL	20	470		1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473
	2 / 4	A312350QL	20	470		1	A14500IP67	67	471
	1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473		2 / 3	A310500IP67	67	471
	1 / 2	A16350IP67	67	470					
	2 / 4	A312350IP67	67	470					
	-	Controller RGB	-	485					

PHOTOMETRIC CURVES

