



Strip LED Plus

Durch eine hohe Vielseitigkeit und einer noch leistungsfähigeren Lichtausbeute gekennzeichnet, enthüllen sich die neuen STRIP LED PLUS und PLUS DW in zahlreichen Situationen die einfachste und effektivste Lösung.

STRIP LED PLUS wird mit 24 Vdc versorgt und mit 14 W/m hat sie eine Lichtleistung von 1420 lm/m. In 5-Meter-Rollen geliefert, kann sie je nach Wunsch alle 10 cm abgeschnitten werden. Die Steuerung des dynamischen Weiß erlaubt STRIP LED PLUS DW, alle Weißnuancen zu verwalten, die im Bereich 2700K-5500K liegen, was sie für die Beleuchtung von Ausstellern und Vitrinen geeignet macht. Die mögliche Temperaturänderung des Weißes macht es möglich, dass man für jede Art von ausgestellttem Objekt immer das ideale Licht erhält.

Caractérisées par leur grande versatilité et par une efficacité lumineuse encore plus performante, les nouvelles STRIP LED PLUS et PLUS DW sont la solution la plus simple et efficace dans de nombreuses situations.

STRIP LED PLUS est alimentée en 24 Vdc et avec 14 W/m, son rendement lumineux est de 1420lm/m. Fournie en bobines de 5 mètres, elle peut être retaillée comme vous le souhaitez tous les 10cm. Le contrôle du blanc dynamique permet à STRIP LED PLUS DW de gérer toutes les tonalités de blanc comprises dans l'écart 2700K-5500K, se prêtant ainsi parfaitement à l'éclairage des présentoirs et des vitrines.

La possibilité de changer la température du blanc permet de toujours obtenir la lumière idéale pour tout type d'objet exposé.



Strip LED Plus 1.0

CE LED TPC III W W F



14W/mt - 24Vdc

FX2013

LED COLOUR OPTIC
5 - Warm White 3000K D - Diffused
9 - Natural White 4000K

70 LED/mt
Abschneidbar alle 10 cm
Découpable tous les 10 cm
Gesamtlänge 500 cm
Longueur totale 500 cm

Strip LED Plus DW 1.0

CE LED TPC III W W F



19W/mt - 24Vdc

FX3005

LED COLOUR OPTIC
DW - Dynamic White D - Diffused
2700K to 5000K

120 LED/mt
Abschneidbar alle 5 cm
Découpable tous les 5 cm
Gesamtlänge 500 cm
Longueur totale 500 cm

TECHNICAL DATA

Anwendung	Lineare Lösung für allgemeine oder effektvolle Beleuchtung	Applications	Solution linéaire pour l'éclairage général ou théâtral
Installation	Lichtlinien	Installation	Lignes de lumière
Montage	Mit zweiseitigem Klebeband auf dissipierendem Träger	Montage	Avec ruban adhésif double face sur support permettant la dissipation
Material	PCB Flexibel	Matériau	PCB flexible
Anzahl und LED-Typ	70 LED/m (Strip LED Plus 1.0); 120 LED/m (Strip LED Plus DW 1.0)	No. and type of LED	70 LED/m (Strip LED Plus 1.0); 120 LED/m (Strip LED Plus DW 1.0)
Aufgenommene Nennleistung	14W/m (Strip LED Plus 1.0); 19W/m (Strip LED Plus DW 1.0)	Puissance nom. absorbée	14W/m (Strip LED Plus 1.0); 19W/m (Strip LED Plus DW 1.0)
Betrieb	24Vdc	Alimentation	24Vdc
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Parallelschaltung	Branchement	En parallèle
Lichtfluss Leuchte insg.	1420 lm/m (Strip LED Plus 1.0); 650 lm/m (Strip LED Plus DW 1.0)	Flux total de l'appareil	1420 lm/m (Strip LED Plus 1.0); 650 lm/m (Strip LED Plus DW 1.0)
Optiken	Diffus	Optiques	Faisceau diffus
LED-Farbe	Weiß: Warm White (3000K); Natural White (4000K) (Strip LED Plus 1.0) Dynamisches Weiß von 2700K bis 5000K (Strip LED Plus DW 1.0)	Couleur de la LED	Blanc; Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K) (Strip LED Plus 1.0); Blanc Dynamique de 2700 à 5000K (Strip LED Plus DW 1.0)
IP	IP20	IP	IP20
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

